



SMALL DOWNLIGHT & UNIVERSAL DOWNLIGHT

小型ボディーに全ての機能を凝縮した、次世代のコンパクトダウンライト



小型ボディーに全ての機能を凝縮した、次世代のコンパクトダウンライト。
新開発の電源と、高度な放熱設計により120mmの天井スペースで器具を設置可能、
設計者の高い要求を満たす小型ダウンライトは、空間に新しい可能性を提案します。

COB光源



黒体軌跡に沿った極めて狭い色範囲のCOBだけを採用し、光色のバラツキを最小限に制御。COBによりマルチシャドウも軽減した高品質の光を提供します。

トリムと本体が 取り外し可能



天井から器具を取り外す際に内装材を傷めない取付枠構造。

薄型トリム1.2mm



幅・厚みともに薄く美しく。天井になじむ薄型設計です。

埋込穴φ50から施工可能な電源




新開発の小型電源により120mmの天井スペースで器具を設置可能。
施工性にも考慮した省スペースなダウンライトです。

空間に合わせて選べるコーン



コンパクト設計を 実現する放熱設計技術



小型ダウンライト専用の放熱設計により開発された小型ヒートシンクは、あらゆる環境条件での器具設置を実現します。


カットオフアングル35°

眩しくなりがちな小型ダウンライト。カットオフアングルを35°に設定し、眩しさをおさえた設計を行っています。

鏡面性を保つ自己修復コート ※ グレアレスシリーズのみ



施工時やメンテナンス清掃による細かい傷を自己修復する特殊コーティング仕上げのグレアレスコーン。長期にわたり鏡面性能を維持し、眩しさの無い光環境を提供します。



アルミ蒸着層と自己修復コート処理により、傷に強く鏡面度の高いグレアレスコーンを採用。

高演色、高彩度の『Q+』光源もラインナップ



Q+はRa96という業界トップクラスの高演色性を持ち、さらにR9(赤色)では95を実現。照射する対象物の色を鮮やかに、忠実に再現します。

DOWNLIGHT

ダウンライト



50
LZ0.5C

Ra83
▲25° ▲40°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.3

Ra83
▲25° ▲40°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.3

Ra83
▲25° ▲40°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.9

Ra83
▲25° ▲40°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.9



75
LZ1C

Ra83 Ra96
▲25° ▲50° ▲25° ▲50°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.5

Ra83 Ra96
▲25° ▲50° ▲25° ▲50°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.5

Ra83 Ra96
▲40° ▲60° ▲40° ▲60°
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.11

Ra83 Ra96
▲40° ▲60° ▲40° ▲60°
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.7

Ra83 Ra96
▲40° ▲60° ▲40° ▲60°
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.7



75
LZ2C

Ra83 Ra96
▲40° ▲60° ▲40° ▲60°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.13

Ra83 Ra96
▲40° ▲60° ▲40° ▲60°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.8

Ra83 Ra96
▲40° ▲60° ▲40° ▲60°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.8

UNIVERSAL DOWNLIGHT

ユニバーサルダウンライト



50
LZ0.5C

Ra83
▲19° ▲30°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.4

Ra83
▲19° ▲30°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.4

Ra83
▲19° ▲30°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.10

Ra83
▲19° ▲30°
○: 3500K
○: 3000K
○: 2700K
▶P.10



75
LZ1C

Ra83 Ra96
▲17° ▲30° ▲17° ▲30°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.6

Ra83 Ra96
▲17° ▲30° ▲17° ▲30°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.6

Ra83 Ra96
▲19° ▲30° ▲17° ▲30°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.12

Ra83 Ra96
▲19° ▲30° ▲19° ▲30°
○: 4000K ○: 4000K
○: 3500K ○: 3500K
○: 3000K ○: 3000K
○: 2700K ○: 2700K
▶P.12

50

グレアレス ベースダウンライト

LZ0.5C 白熱灯60W相当


近接限度	光源寿命	断熱施工
0.1m	40000h	不可



■共通仕様〔電源別売〕

消費電力:9.5W
 枠 :アルミダイカスト 塗装
 コーン :プラスチック
 アルミ蒸着(鏡面)

0.2kg
 取付可能天井厚5~25mm




埋込必要高
 共通120
 非調光:W42・H33・L150mm
 位 相:W42・H33・L150mm

別注対応
 コーン :ホワイト
 コーン :シルバー

LINE UP



25°




取付位置:壁から1500mm/天井高3000mm

温白色 3500K/Ra83

LZD-92801AW ○ ●
 LZD-92801AB ● ●

ダウンライト本体 ¥18,000

▼25° 3500K/Ra83




440lm 9.5W 46.3lm/W

電球色 3000K/Ra83

LZD-92801YW ○ ●
 LZD-92801YB ● ●

ダウンライト本体 ¥18,000

▼25° 3000K/Ra83




420lm 9.5W 44.2lm/W

電球色 2700K/Ra83

LZD-92801LW ○ ●
 LZD-92801LB ● ●

ダウンライト本体 ¥18,000


▼25° 2700K/Ra83



410lm 9.5W 43.2lm/W




40°



LZD-92802AW ○ ●
 LZD-92802AB ● ●

ダウンライト本体 ¥18,000

▼40° 3500K/Ra83




610lm 9.5W 64.2lm/W

LZD-92802YW ○ ●
 LZD-92802YB ● ●

ダウンライト本体 ¥18,000

▼40° 3000K/Ra83



590lm 9.5W 62.1lm/W

LZD-92802LW ○ ●
 LZD-92802LB ● ●

ダウンライト本体 ¥18,000

▼40° 2700K/Ra83



570lm 9.5W 60.0lm/W

[LZ0.5C対応電源]

- 電源選択で非調光・調光に対応
- PWM調光をご希望の場合は別途お問い合わせください

[非調光] 非調光用電源(標準出力電源)

LZA-92809

¥3,500

LZ0.5C組合せ時
 15VA(100V)
 ■AC100V専用
 ■最大延長距離2m

ダウンライト本体+標準出力電源
 組合せ価格 ¥21,500

[調光] 位相制御調光用電源

LZA-92810

¥6,000

LZ0.5C組合せ時
 16VA(100V)
 ■AC100V専用
 ■最大延長距離2m
 調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+位相制御調光用電源
 組合せ価格 ¥24,000

■調光器〔別売〕
 位相制御調光器
 LZA-90306E-92794


50 グレアレス ユニバーサルダウンライト
LZ0.5C φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当

近接限度 0.1m	光源寿命 40000h	断熱施工 不可
--------------	----------------	------------

50



■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:9.5W
枠 : アルミダイカスト 塗装
コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
0.2kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



別注対応
枠 : ホワイト
コーン : シルバー



埋込穴 50
埋込必要高 共通120
H L
非調光 : W42・H33・L150mm
位 相 : W42・H33・L150mm

ユニバーサルダウンライト

グレアレス


鏡面コーン

白コーン

黒コーン



19° 中角形




取付位置:壁から900mm/天井高3000mm

温白色 3500K/Ra83

LZD-92805AW ○ ●
LZD-92805AB ● ●

ダウンライト本体 ¥19,000

■19° 3500K/Ra83




405lm 9.5W 42.6lm/W

電球色 3000K/Ra83

LZD-92805YW ○ ●
LZD-92805YB ● ●

ダウンライト本体 ¥19,000

■19° 3000K/Ra83




390lm 9.5W 41.1lm/W

電球色 2700K/Ra83

LZD-92805LW ○ ●
LZD-92805LB ● ●

ダウンライト本体 ¥19,000


■19° 2700K/Ra83



375lm 9.5W 39.5lm/W




30° 広角形



LZD-92806AW ○ ●
LZD-92806AB ● ●

ダウンライト本体 ¥19,000

■30° 3500K/Ra83




460lm 9.5W 48.4lm/W

LZD-92806YW ○ ●
LZD-92806YB ● ●

ダウンライト本体 ¥19,000

■30° 3000K/Ra83




450lm 9.5W 47.4lm/W

LZD-92806LW ○ ●
LZD-92806LB ● ●

ダウンライト本体 ¥19,000

■30° 2700K/Ra83



430lm 9.5W 45.3lm/W



〔LZ0.5C対応電源〕

- 電源選択で非調光・調光に対応
- PWM調光をご希望の場合は別途お問い合わせください

〔非調光〕非調光用電源(標準出力電源)

LZA-92809 ¥3,500

LZ0.5C組合せ時
15VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離2m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥22,500

〔調光〕位相調光制御調光用電源

LZA-92810 ¥6,000

LZ0.5C組合せ時
16VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離2m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥25,000

■調光器〔別売〕
位相制御調光器
LZA-90306E-92794


75

グレアレス ベースダウンライト LZ1C 白熱灯100W相当

近接限度	光源寿命	断熱施工
0.2m	40000h	不可




■共通仕様〔電源別売〕
消費電力: 14.5W / 15W (Q+) (標準出力電源)
12.5W / 13W (Q+) (省エネ電源)
枠 : アルミダイカスト 塗装
コーン : アルミアルミ蒸着 (鏡面)
0.3kg
制御レンズ付 (25°のみ)
取付可能天井厚5~25mm



別注対応
枠 : ホワイト
コーン : シルバー

■調光器〔別売〕
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
位相制御調光器
LZA-90306E-92794



取付位置: 壁から1500mm / 天井高3000mm

白色 4000K/Ra83
LZD-92803NW ○
LZD-92803NB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲25° 4000K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.4 2360 1000 500
φ0.9 590 200 100
φ1.3 260 100 50
φ1.8 145 50
標準 710lm 14.5W 49.0lm/W
省 620lm 12.5W 49.6lm/W

温白色 3500K/Ra83
LZD-92803AW ○
LZD-92803AB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲25° 3500K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.4 2260 1000 500
φ0.9 565 200 100
φ1.3 250 100 50
φ1.8 140 50
標準 680lm 14.5W 46.9lm/W
省 590lm 12.5W 47.2lm/W

電球色 3000K/Ra83
LZD-92803YW ○
LZD-92803YB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲25° 3000K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.4 2230 1000 500
φ0.9 555 200 100
φ1.3 245 100 50
φ1.8 140 50
標準 670lm 14.5W 46.2lm/W
省 580lm 12.5W 46.4lm/W

電球色 2700K/Ra83
LZD-92803LW ○
LZD-92803LB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲25° 2700K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.4 2160 1000 500
φ0.9 540 200 100
φ1.3 240 100 50
φ1.8 135 50
標準 650lm 14.5W 44.8lm/W
省 570lm 12.5W 45.6lm/W


Q+ 4000K/Ra96
LZD-92803NWW ○ ◎
LZD-92803NBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲25° Q+4000K / Ra96
標準 550lm 15W 36.7lm/W
省 480lm 13W 36.9lm/W

Q+ 3500K/Ra96
LZD-92803AWV ○ ◎
LZD-92803ABV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲25° Q+3500K / Ra96
標準 580lm 15W 38.7lm/W
省 500lm 13W 38.5lm/W

Q+ 3000K/Ra96
LZD-92803YWV ○ ◎
LZD-92803YBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲25° Q+3000K / Ra96
標準 490lm 15W 32.7lm/W
省 430lm 13W 33.1lm/W

Q+ 2700K/Ra96
LZD-92803LWV ○ ◎
LZD-92803LBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲25° Q+2700K / Ra96
標準 470lm 15W 31.3lm/W
省 405lm 13W 31.2lm/W

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



白色 4000K/Ra83
LZD-92804NW ○
LZD-92804NB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲50° 4000K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.9 1320 500
φ1.9 330 200 100
φ2.8 145 100 50
φ3.7 83 50
標準 860lm 14.5W 59.3lm/W
省 750lm 12.5W 60.0lm/W

温白色 3500K/Ra83
LZD-92804AW ○
LZD-92804AB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲50° 3500K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.9 1310 500
φ1.9 325 200 100
φ2.8 145 100 50
φ3.7 82 50
標準 850lm 14.5W 58.6lm/W
省 740lm 12.5W 59.2lm/W

電球色 3000K/Ra83
LZD-92804YW ○
LZD-92804YB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲50° 3000K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.9 1260 500
φ1.9 315 200 100
φ2.8 140 100 50
φ3.7 79 50
標準 820lm 14.5W 56.6lm/W
省 710lm 12.5W 56.8lm/W

電球色 2700K/Ra83
LZD-92804LW ○
LZD-92804LB ● ◎
ダウンライト本体 ¥18,500
▲50° 2700K / Ra83
1/2照射径 H(m) 単位=Lx
φ0.9 1220 500
φ1.9 305 200 100
φ2.8 135 100 50
φ3.7 76 50
標準 790lm 14.5W 54.5lm/W
省 690lm 12.5W 55.2lm/W

Q+ 4000K/Ra96
LZD-92804NWW ○ ◎
LZD-92804NBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲50° Q+4000K / Ra96
標準 690lm 15W 46.0lm/W
省 600lm 13W 46.2lm/W

Q+ 3500K/Ra96
LZD-92804AWV ○ ◎
LZD-92804ABV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲50° Q+3500K / Ra96
標準 720lm 15W 48.0lm/W
省 630lm 13W 48.5lm/W

Q+ 3000K/Ra96
LZD-92804YWV ○ ◎
LZD-92804YBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲50° Q+3000K / Ra96
標準 610lm 15W 40.7lm/W
省 530lm 13W 40.8lm/W

Q+ 2700K/Ra96
LZD-92804LWV ○ ◎
LZD-92804LBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500
▲50° Q+2700K / Ra96
標準 580lm 15W 38.7lm/W
省 510lm 13W 39.2lm/W

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

〔非調光〕 非調光用電源 (標準出力電源)
LZA-91115E
¥5,000
LZ1C組合せ時 18/22/26VA (100V/200V/242V) ■AC100V/200V/242V兼用 ■最大延長距離10m
ダウンライト本体+標準出力電源 組合せ価格 ¥23,500 Q+ ¥24,500

〔非調光〕 非調光用電源 (省エネ電源)
LZA-91105E ◎
¥5,000
LZ1C組合せ時 16/19/22VA (100V/200V/242V) ■AC100V/200V/242V兼用 ■最大延長距離10m
ダウンライト本体+省エネ電源 組合せ価格 ¥23,500 Q+ ¥24,500

〔調光〕 PWM信号制御調光用電源
LZA-91123E
¥9,000
LZ1C組合せ時 17/18/18VA (100V/200V/242V) ■AC100V/200V/242V兼用 ■最大延長距離10m 調光可能範囲1%~100%
ダウンライト本体+PWM信号制御電源 組合せ価格 ¥27,500 Q+ ¥28,500


〔調光〕 位相制御調光用電源
LZA-91120E
¥8,000
LZ1C組合せ時 17VA (100V) ■AC100V専用 ■最大延長距離10m 調光可能範囲1%~100%
ダウンライト本体+位相制御調光用電源 組合せ価格 ¥26,500 Q+ ¥27,500

グレアレス ユニバーサルダウンライト
LZ1C φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当

近接限度 0.2m	光源寿命 40000h	断熱施工 不可
--------------	----------------	------------



■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:14.5W/15W(Q+) (標準出力電源)
12.5W/13W(Q+) (省エネ電源)
枠 : アルミダイカスト 塗装
コーン : プラスチック アルミ蒸着
灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
0.3kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm




別注対応
枠 : ホホワイト
コーン : シルバー

■調光器〔別売〕
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
位相制御調光器
LZA-90306E・92794



17° 中角形



取付位置:壁から900mm/天井高3000mm


白色 4000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	電球色 3000K/Ra83	電球色 2700K/Ra83
LZD-92807NW ○ ◎ LZD-92807NB ● ◎	LZD-92807AW ○ ◎ LZD-92807AB ● ◎	LZD-92807YW ○ ◎ LZD-92807YB ● ◎	LZD-92807LW ○ ◎ LZD-92807LB ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500	ダウンライト本体 ¥19,500	ダウンライト本体 ¥19,500	ダウンライト本体 ¥19,500
■17° 4000K/Ra83	■17° 3500K/Ra83	■17° 3000K/Ra83	■17° 2700K/Ra83
鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.3 2100 φ0.6 1050 φ0.9 700 φ1.2 525	鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.3 1920 φ0.6 960 φ0.9 640 φ1.2 480	鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.3 1980 φ0.6 990 φ0.9 660 φ1.2 495	鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.3 1920 φ0.6 960 φ0.9 640 φ1.2 480
標 690lm 14.5W 47.6lm/W 省 600lm 12.5W 48.0lm/W	標 670lm 14.5W 46.2lm/W 省 580lm 12.5W 46.4lm/W	標 650lm 14.5W 44.8lm/W 省 570lm 12.5W 45.6lm/W	標 630lm 14.5W 43.4lm/W 省 550lm 12.5W 44.0lm/W

Q+ 4000K/Ra96	Q+ 3500K/Ra96	Q+ 3000K/Ra96	Q+ 2700K/Ra96
LZD-92807NWW ○ ◎ LZD-92807NBV ● ◎	LZD-92807AWV ○ ◎ LZD-92807ABV ● ◎	LZD-92807YVV ○ ◎ LZD-92807YVB ● ◎	LZD-92807LWV ○ ◎ LZD-92807LBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥20,500	ダウンライト本体 ¥20,500	ダウンライト本体 ¥20,500	ダウンライト本体 ¥20,500
■17° Q+ 4000K/Ra96	■17° Q+ 3500K/Ra96	■17° Q+ 3000K/Ra96	■17° Q+ 2700K/Ra96
標 540lm 15W 36.0lm/W 省 470lm 13W 36.2lm/W	標 570lm 15W 38.0lm/W 省 500lm 13W 38.5lm/W	標 480lm 15W 32.0lm/W 省 420lm 13W 32.3lm/W	標 460lm 15W 30.7lm/W 省 400lm 13W 30.8lm/W

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



30° 広角形



白色 4000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	電球色 3000K/Ra83	電球色 2700K/Ra83
LZD-92808NW ○ ◎ LZD-92808NB ● ◎	LZD-92808AW ○ ◎ LZD-92808AB ● ◎	LZD-92808YW ○ ◎ LZD-92808YB ● ◎	LZD-92808LW ○ ◎ LZD-92808LB ● ◎
ダウンライト本体 ¥19,500	ダウンライト本体 ¥19,500	ダウンライト本体 ¥19,500	ダウンライト本体 ¥19,500
■30° 4000K/Ra83	■30° 3500K/Ra83	■30° 3000K/Ra83	■30° 2700K/Ra83
鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.5 645 φ1.1 322.5 φ1.6 228 φ2.1 160	鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.5 625 φ1.1 312.5 φ1.6 217 φ2.1 155	鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.5 610 φ1.1 305 φ1.6 207 φ2.1 150	鉛直面照度 1/2照射径 H(m) 単位=Lx φ0.5 590 φ1.1 295 φ1.6 200 φ2.1 150
標 740lm 14.5W 51.0lm/W 省 640lm 12.5W 51.2lm/W	標 720lm 14.5W 49.7lm/W 省 630lm 12.5W 50.4lm/W	標 700lm 14.5W 48.3lm/W 省 610lm 12.5W 48.8lm/W	標 680lm 14.5W 46.9lm/W 省 590lm 12.5W 47.2lm/W

Q+ 4000K/Ra96	Q+ 3500K/Ra96	Q+ 3000K/Ra96	Q+ 2700K/Ra96
LZD-92808NWW ○ ◎ LZD-92808NBV ● ◎	LZD-92808AWV ○ ◎ LZD-92808ABV ● ◎	LZD-92808YVV ○ ◎ LZD-92808YVB ● ◎	LZD-92808LWV ○ ◎ LZD-92808LBV ● ◎
ダウンライト本体 ¥20,500	ダウンライト本体 ¥20,500	ダウンライト本体 ¥20,500	ダウンライト本体 ¥20,500
■30° Q+ 4000K/Ra96	■30° Q+ 3500K/Ra96	■30° Q+ 3000K/Ra96	■30° Q+ 2700K/Ra96
標 580lm 15W 38.7lm/W 省 510lm 13W 39.2lm/W	標 610lm 15W 40.7lm/W 省 530lm 13W 40.8lm/W	標 520lm 15W 34.7lm/W 省 450lm 13W 34.6lm/W	標 490lm 15W 32.7lm/W 省 430lm 13W 33.1lm/W

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源・標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

非調光 非調光用電源(標準出力電源) LZA-91115E ¥5,000	非調光 非調光用電源(省エネ電源) LZA-91105E ◎ ¥5,000	調光 PWM信号制御調光用電源 LZA-91123E ¥9,000	調光 位相制御調光用電源 LZA-91120E ¥8,000
LZ1C組合せ時 18/22/26VA(100V/200V/242V) ■AC100V/200V/242V兼用 ■最大延長距離10m	LZ1C組合せ時 16/19/22VA(100V/200V/242V) ■AC100V/200V/242V兼用 ■最大延長距離10m	LZ1C組合せ時 17/18/18VA(100V/200V/242V) ■AC100V/200V/242V兼用 ■最大延長距離10m 調光可能範囲1%~100%	LZ1C組合せ時 17VA(100V) ■AC100V専用 ■最大延長距離10m 調光可能範囲1%~100%
ダウンライト本体+標準出力電源 組合せ価格 ¥24,500 Q+ ¥25,500	ダウンライト本体+省エネ電源 組合せ価格 ¥24,500 Q+ ¥25,500	ダウンライト本体+PWM信号制御調光用電源 組合せ価格 ¥28,500 Q+ ¥29,500	ダウンライト本体+位相制御調光用電源 組合せ価格 ¥27,500 Q+ ¥28,500



75

鏡面コーン ベースダウンライト LZ1C FHT32W相当

近接限度 0.1m 光源寿命 40000h 断熱施工 不可 グリーン購入法適合 (※マーク記号品)




■共通仕様 (電源別売)
消費電力: 15W (標準出力電源)
13W (省エネ電源)
枠 : 鋼板 塗装
コーン : アルミ 鏡面
0.3kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



別注対応
○:4000K/Ra83
○:Q+4000K/Ra96

■調光器 [別売]
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
位相制御調光器
LZA-90306E-92794



取付位置:壁から1500mm/天井高3000mm

温白色 3500K/Ra83

LZD-92899AW ○
LZD-92899AB ● (※)

ダウンライト本体 ¥12,000

▲40° 3500K/Ra83




標	1100lm	15W	74.0lm/W
省	970lm	13W	74.6lm/W

電球色 3000K/Ra83

LZD-92899YW ○
LZD-92899YB ● (※)

ダウンライト本体 ¥12,000

▲40° 3000K/Ra83




標	1080lm	15W	72.0lm/W
省	940lm	13W	72.3lm/W

電球色 2700K/Ra83

LZD-92899LW ○
LZD-92899LB ● (※)

ダウンライト本体 ¥12,000

▲40° 2700K/Ra83



標	1030lm	15W	68.7lm/W
省	900lm	13W	69.2lm/W

Q+ 3500K/Ra96

LZD-92899AWV ○ (※)
LZD-92899ABV ● (※)

ダウンライト本体 ¥13,000

▲40° Q+3500K/Ra96



標	950lm	15W	63.3lm/W
省	820lm	13W	63.1lm/W

Q+ 3000K/Ra96

LZD-92899YWV ○ (※)
LZD-92899YBV ● (※)

ダウンライト本体 ¥13,000

▲40° Q+3000K/Ra96



標	800lm	15W	53.3lm/W
省	700lm	13W	53.8lm/W

Q+ 2700K/Ra96

LZD-92899LWV ○ (※)
LZD-92899LBV ● (※)


ダウンライト本体 ¥13,000

▲40° Q+2700K/Ra96



標	760lm	15W	50.7lm/W
省	660lm	13W	50.8lm/W

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。




温白色 3500K/Ra83

LZD-92900AW ○
LZD-92900AB ●

ダウンライト本体 ¥12,000

▲60° 3500K/Ra83 (※)




標	1170lm	15W	78.0lm/W
省	1020lm	13W	78.5lm/W

電球色 3000K/Ra83

LZD-92900YW ○
LZD-92900YB ●

ダウンライト本体 ¥12,000

▲60° 3000K/Ra83 (※)



標	1140lm	15W	76.0lm/W
省	990lm	13W	76.2lm/W

電球色 2700K/Ra83

LZD-92900LW ○
LZD-92900LB ●

ダウンライト本体 ¥12,000

▲60° 2700K/Ra83



標	1090lm	15W	72.7lm/W
省	950lm	13W	73.1lm/W

Q+ 3500K/Ra96

LZD-92900AWV ○ (※)
LZD-92900ABV ● (※)

ダウンライト本体 ¥13,000

▲60° Q+3500K/Ra96



標	1000lm	15W	66.7lm/W
省	870lm	13W	66.9lm/W

Q+ 3000K/Ra96

LZD-92900YWV ○ (※)
LZD-92900YBV ● (※)

ダウンライト本体 ¥13,000

▲60° Q+3000K/Ra96



標	850lm	15W	56.7lm/W
省	740lm	13W	56.9lm/W

Q+ 2700K/Ra96

LZD-92900LWV ○ (※)
LZD-92900LBV ● (※)

ダウンライト本体 ¥13,000

▲60° Q+2700K/Ra96



標	800lm	15W	53.3lm/W
省	700lm	13W	53.8lm/W

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



LZ1C対応電源

- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

【非調光】非調光用電源 (標準出力電源)
LZA-91115E ¥5,000

LZ1C組合せ時
19/22/26VA (100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥17,000
Q+ ¥18,000

【非調光】非調光用電源 (省エネ電源)
LZA-91105E (※) ¥5,000

LZ1C組合せ時
17/20/23VA (100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+省エネ電源
組合せ価格 ¥17,000
Q+ ¥18,000

【調光】PWM信号制御調光用電源
LZA-91123E ¥9,000

LZ1C組合せ時
17/18/18VA (100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+PWM信号制御調光電源
組合せ価格 ¥21,000
Q+ ¥22,000


【調光】位相制御調光用電源
LZA-91120E ¥8,000

LZ1C組合せ時
17VA (100V)
■AC100V専用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥20,000
Q+ ¥21,000




■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:24W/25W(Q+)
(標準出力電源)
21W/23W(Q+)
(省エネ電源)
枠 : 銅板 塗装
コーン : アルミ 鏡面
0.3kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



■調光器〔別売〕
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
位相制御調光器
LZA-90306E・92794



40°




取付位置:壁から1500mm/天井高3000mm

白色 4000K/Ra83

LZD-92897NW○
LZD-92897NB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲40° 4000K/Ra83




温白色 3500K/Ra83

LZD-92897AW○
LZD-92897AB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲40° 3500K/Ra83



電球色 3000K/Ra83

LZD-92897YW○
LZD-92897YB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲40° 3000K/Ra83



電球色 2700K/Ra83

LZD-92897LW○
LZD-92897LB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲40° 2700K/Ra83




Q+ 4000K/Ra96

LZD-92897NWW○◎
LZD-92897NBV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲40° Q+4000K/Ra96




Q+ 3500K/Ra96

LZD-92897AWV○◎
LZD-92897ABV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲40° Q+3500K/Ra96




Q+ 3000K/Ra96

LZD-92897YWW○◎
LZD-92897YBV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲40° Q+3000K/Ra96




Q+ 2700K/Ra96

LZD-92897LWV○◎
LZD-92897LBV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000


▲40° Q+2700K/Ra96



Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



60°




白色 4000K/Ra83

LZD-92898NW○
LZD-92898NB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲60° 4000K/Ra83




温白色 3500K/Ra83

LZD-92898AW○
LZD-92898AB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲60° 3500K/Ra83




電球色 3000K/Ra83

LZD-92898YW○
LZD-92898YB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲60° 3000K/Ra83




電球色 2700K/Ra83

LZD-92898LW○
LZD-92898LB●

ダウンライト本体 ¥14,000

▲60° 2700K/Ra83




Q+ 4000K/Ra96

LZD-92898NWW○◎
LZD-92898NBV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲60° Q+4000K/Ra96




Q+ 3500K/Ra96

LZD-92898AWV○◎
LZD-92898ABV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲60° Q+3500K/Ra96




Q+ 3000K/Ra96

LZD-92898YWW○◎
LZD-92898YBV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲60° Q+3000K/Ra96



Q+ 2700K/Ra96

LZD-92898LWV○◎
LZD-92898LBV●◎

ダウンライト本体 ¥15,000

▲60° Q+2700K/Ra96



Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源・標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

■非調光 非調光用電源(標準出力電源)
LZA-90815E

¥7,500

LZ2C組合せ時
25/25/26VA(100V/200V/242V)
Q+ 25/26/27VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥21,500
Q+ ¥22,500

■非調光 非調光用電源(省エネ電源)
LZA-91108E◎

¥7,500

LZ2C組合せ時
21/21/22VA(100V/200V/242V)
Q+ 24VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+省エネ電源
組合せ価格 ¥21,500
Q+ ¥22,500

■調光 PWM信号制御調光用電源
LZA-90825E

¥11,000

LZ2C組合せ時
25/25/26VA(100V/200V/242V)
Q+ 25/26/27VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+PWM信号制御電源
組合せ価格 ¥25,000
Q+ ¥26,000

■調光 位相制御調光用電源
LZA-90822E

¥11,000

LZ2C組合せ時
26VA(100V)
Q+ 27VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥25,000
Q+ ¥26,000

50


ホワイトコーン・ブラックコーン ベースダウンライト

LZ0.5C 白熱灯60W相当

近接限度 0.1m	光源寿命 40000h	断熱施工 不可
--------------	----------------	------------



■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:9.5W
枠 : アルミダイカスト 塗装
コーン : プラスチック 塗装
0.2kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm




温白色 3500K/Ra83

電球色 3000K/Ra83

電球色 2700K/Ra83




25°




取付位置:壁から1500mm/天井高3000mm


LZD-92905AW ○
LZD-92905AB ● ◎
ダウンライト本体 ¥16,500




LZD-92905YW ○
LZD-92905YB ● ◎
ダウンライト本体 ¥16,500




LZD-92905LW ○
LZD-92905LB ● ◎
ダウンライト本体 ¥16,500




40°




LZD-92906AW ○
LZD-92906AB ● ◎
ダウンライト本体 ¥16,500



LZD-92906YW ○
LZD-92906YB ● ◎
ダウンライト本体 ¥16,500



LZD-92906LW ○
LZD-92906LB ● ◎
ダウンライト本体 ¥16,500



〔LZ0.5C対応電源〕

●電源選択で非調光・調光に対応
●PWM調光をご希望の場合は別途お問い合わせください

■非調光 非調光用電源(標準出力電源)
LZA-92809 ¥3,500

LZ0.5C組合せ時
15VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離2m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥20,000

■調光 位相制御調光用電源
LZA-92810 ¥6,000

LZ0.5C組合せ時
16VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離2m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥22,500

■調光器〔別売〕
位相制御調光器
LZA-90306E-92794

50 ホワイトコーン・ブラックコーン ユニバーサルダウンライト
LZ0.5C φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当


近接限度 0.1m	光源寿命 40000h	断熱施工 不可
--------------	----------------	------------

50

ユニバーサルダウンライト



■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:9.5W
枠 : アルミダイカスト 塗装
コーン : アルミダイカスト 塗装
灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
0.2kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



埋込穴 50
埋込必要高 共通 120
非調光 : W42・H33・L150mm
位 相 : W42・H33・L150mm




温白色 3500K/Ra83

電球色 3000K/Ra83

電球色 2700K/Ra83




19° 中角形



取付位置:壁から900mm/天井高3000mm



30° 広角形



●電源選択で非調光・調光に対応
●PWM調光をご希望の場合は別途お問い合わせください

■非調光 非調光用電源(標準出力電源)
LZA-92809 ¥3,500
LZ0.5C組合せ時
15VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離2m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥21,000

■調光 位相制御調光用電源
LZA-92810 ¥6,000
LZ0.5C組合せ時
16VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離2m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥23,500

■調光器〔別売〕
位相制御調光器
LZA-90306E-92794



75

ホワイトコーン ベースダウンライト LZ1C FHT32W相当

近接限度 0.1m	光源寿命 40000h	断熱施工 不可	グリーン 購入法適合 (◎マーク製品)
--------------	----------------	------------	---------------------------



■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:15W(標準出力電源)
13W(省エネ電源)
枠 : 鋼板 白塗装
コーン : 鋼板 白塗装
0.4kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



■調光器〔別売〕
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
位相制御調光器
LZA-90306E・92794




グレアレス

鏡面コーン

白コーン

黒コーン




温白色 3500K/Ra83

LZD-92903AW

ダウンライト本体 ¥12,000

▲40° 3500K/Ra83




Q+ 3500K/Ra96

電球色 3000K/Ra83

LZD-92903YW

ダウンライト本体 ¥12,000

▲40° 3000K/Ra83



Q+ 3000K/Ra96

電球色 2700K/Ra83

LZD-92903LW

ダウンライト本体 ¥12,000

▲40° 2700K/Ra83




Q+ 2700K/Ra96

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。

LZD-92903AWV

ダウンライト本体 ¥13,000


▲40° Q+3500K/Ra96



LZD-92903YVW

ダウンライト本体 ¥13,000


▲40° Q+3000K/Ra96



LZD-92903LWV

ダウンライト本体 ¥13,000

▲40° Q+2700K/Ra96




温白色 3500K/Ra83

LZD-92904AW

ダウンライト本体 ¥12,000

▲60° 3500K/Ra83




Q+ 3500K/Ra96

電球色 3000K/Ra83

LZD-92904YW

ダウンライト本体 ¥12,000

▲60° 3000K/Ra83




Q+ 3000K/Ra96

電球色 2700K/Ra83

LZD-92904LW

ダウンライト本体 ¥12,000

▲60° 2700K/Ra83




Q+ 2700K/Ra96

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。

LZD-92904AWV

ダウンライト本体 ¥13,000


▲60° Q+3500K/Ra96



LZD-92904YVW

ダウンライト本体 ¥13,000


▲60° Q+3000K/Ra96



LZD-92904LWV

ダウンライト本体 ¥13,000

▲60° Q+2700K/Ra96



- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

LZA-91115E

非調光 非調光用電源(標準出力電源)

¥5,000

LZ1C組合せ時
19/22/26VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥17,000
Q+ ¥18,000

LZA-91105E

非調光 非調光用電源(省エネ電源)

¥5,000

LZ1C組合せ時
17/20/23VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+省エネ電源
組合せ価格 ¥17,000
Q+ ¥18,000

LZA-91123E

調光 PWM信号制御調光用電源

¥9,000

LZ1C組合せ時
17/18/18VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+PWM信号制御調光用電源
組合せ価格 ¥21,000
Q+ ¥22,000

LZA-91120E

調光 位相制御調光用電源

¥8,000

LZ1C組合せ時
17VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%


ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥20,000
Q+ ¥21,000

ホワイトコーン・ブラックコーン ユニバーサルダウンライト
LZ1C φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当

近接限度 0.2m	光源寿命 40000h	断熱施工 不可
--------------	----------------	------------




■共通仕様〔電源別売〕
消費電力: 14.5W / 15W (Q+) (標準出力電源)
12.5W / 13W (Q+) (省エネ電源)
枠 : アルミダイカスト 塗装
コーン : プラスチック 塗装
灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
0.3kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



■調光器〔別売〕
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
12.5W/13W位
相制御調光器
LZA-90306E・92794



19° 中角形




取付位置: 壁から900mm/天井高3000mm

白色 4000K/Ra83

LZD-92799NW ○ ◎
LZD-92799NB ● ◎

ダウンライト本体 ¥13,000

■19° 4000K/Ra83



Q+ 4000K/Ra96

LZD-92799NWW ○ ◎
LZD-92799NBV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■19° Q+ 4000K/Ra96

標	540lm	15W	36.0lm/W
省	470lm	13W	36.2lm/W


Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。

温白色 3500K/Ra83

LZD-92799AW ○
LZD-92799AB ●

ダウンライト本体 ¥13,000

■19° 3500K/Ra83



Q+ 3500K/Ra96

LZD-92799AWV ○ ◎
LZD-92799ABV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■19° Q+ 3500K/Ra96


標	570lm	15W	38.0lm/W
省	500lm	13W	38.5lm/W

電球色 3000K/Ra83

LZD-92799YW ○
LZD-92799YB ●

ダウンライト本体 ¥13,000

■19° 3000K/Ra83



Q+ 3000K/Ra96

LZD-92799YWV ○ ◎
LZD-92799YBV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■19° Q+ 3000K/Ra96


標	480lm	15W	32.0lm/W
省	420lm	13W	32.3lm/W

電球色 2700K/Ra83

LZD-92799LW ○
LZD-92799LB ●

ダウンライト本体 ¥13,000

■19° 2700K/Ra83



Q+ 2700K/Ra96

LZD-92799LWV ○ ◎
LZD-92799LBV ● ◎


ダウンライト本体 ¥14,000

■19° Q+ 2700K/Ra96

標	460lm	15W	30.7lm/W
省	400lm	13W	30.8lm/W



30° 広角形




白色 4000K/Ra83

LZD-92800NW ○ ◎
LZD-92800NB ● ◎

ダウンライト本体 ¥13,000

■30° 4000K/Ra83



Q+ 4000K/Ra96

LZD-92800NWW ○ ◎
LZD-92800NBV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■30° Q+ 4000K/Ra96

標	580lm	15W	38.7lm/W
省	510lm	13W	39.2lm/W


Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。

温白色 3500K/Ra83

LZD-92800AW ○
LZD-92800AB ●

ダウンライト本体 ¥13,000

■30° 3500K/Ra83



Q+ 3500K/Ra96

LZD-92800AWV ○ ◎
LZD-92800ABV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■30° Q+ 3500K/Ra96


標	610lm	15W	40.7lm/W
省	530lm	13W	40.8lm/W

電球色 3000K/Ra83

LZD-92800YW ○
LZD-92800YB ●

ダウンライト本体 ¥13,000

■30° 3000K/Ra83



Q+ 3000K/Ra96

LZD-92800YWV ○ ◎
LZD-92800YBV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■30° Q+ 3000K/Ra96


標	520lm	15W	34.7lm/W
省	450lm	13W	34.6lm/W

電球色 2700K/Ra83

LZD-92800LW ○
LZD-92800LB ●

ダウンライト本体 ¥13,000

■30° 2700K/Ra83



Q+ 2700K/Ra96

LZD-92800LWV ○ ◎
LZD-92800LBV ● ◎

ダウンライト本体 ¥14,000

■30° Q+ 2700K/Ra96

標	490lm	15W	32.7lm/W
省	430lm	13W	33.1lm/W



- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源・標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

非調光 非調光用電源(標準出力電源)
LZA-91115E ¥5,000

LZ1C組合せ時
18/22/26VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 ¥18,000
Q+ ¥19,000

非調光 非調光用電源(省エネ電源)
LZA-91105E ◎ ¥5,000

LZ1C組合せ時
16/19/22VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m

ダウンライト本体+省エネ電源
組合せ価格 ¥18,000
Q+ ¥19,000

調光 PWM信号制御調光用電源
LZA-91123E ¥9,000

LZ1C組合せ時
17/18/18VA(100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%

ダウンライト本体+PWM信号制御調光用電源
組合せ価格 ¥22,000
Q+ ¥23,000

調光 位相制御調光用電源
LZA-91120E ¥8,000

LZ1C組合せ時
17VA(100V)
■AC100V専用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%



ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 ¥21,000
Q+ ¥22,000

75 ホワイトコーン ベースダウンライト LZ2C FHT32W×2灯相当


近接限度	光源寿命	断熱施工
0.2m	40000h	不可



■共通仕様〔電源別売〕
消費電力:24W/25W(Q+) (標準出力電源)
21W/23W(Q+) (省エネ電源)
枠 : 銅板 白塗装
コーン : 銅板 白塗装
0.4kg
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm



■調光器〔別売〕
PWM信号制御調光器
LZA-90837E
位相制御調光器
LZA-90306E・92794




取付位置:壁から1500mm/天井高3000mm

色温度	光束 (lm)	消費電力 (W)	光束密度 (lm/W)
白色 4000K/Ra83	1600	24W	66.7
温白色 3500K/Ra83	1570	24W	65.4
電球色 3000K/Ra83	1530	24W	63.8
電球色 2700K/Ra83	1470	24W	61.3

色温度	光束 (lm)	消費電力 (W)	光束密度 (lm/W)
4000K/Ra96	1270	25W	50.8
3500K/Ra96	1340	25W	53.6
3000K/Ra96	1170	25W	46.8
2700K/Ra96	1080	25W	43.2

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



色温度	光束 (lm)	消費電力 (W)	光束密度 (lm/W)
白色 4000K/Ra83	1690	24W	70.4
温白色 3500K/Ra83	1660	24W	69.2
電球色 3000K/Ra83	1620	24W	67.5
電球色 2700K/Ra83	1550	24W	64.6

色温度	光束 (lm)	消費電力 (W)	光束密度 (lm/W)
4000K/Ra96	1340	25W	53.6
3500K/Ra96	1410	25W	56.4
3000K/Ra96	1230	25W	49.2
2700K/Ra96	1140	25W	45.6

Q+の配光データは、当社HPよりダウンロードしてご覧いただけます。



- 電源選択で非調光・調光に対応
- 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン

〔LZ2C対応電源〕
非調光 非調光用電源 (標準出力電源)
LZA-90815E ¥7,500
LZ2C組合せ時
25/25/26VA (100V/200V/242V)
Q+ 25/25/27VA (100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
ダウンライト本体+標準出力電源
組合せ価格 **¥21,500**
Q+ **¥22,500**

非調光 非調光用電源 (省エネ電源)
LZA-91108E ¥7,500
LZ2C組合せ時
21/21/22VA (100V/200V/242V)
Q+ 24VA (100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
ダウンライト本体+省エネ電源
組合せ価格 **¥21,500**
Q+ **¥22,500**

調光 PWM信号制御調光用電源
LZA-90825E ¥11,000
LZ2C組合せ時
25/25/26VA (100V/200V/242V)
Q+ 25/26/27VA (100V/200V/242V)
■AC100V/200V/242V兼用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%
ダウンライト本体+PWM信号制御電源
組合せ価格 **¥26,000**
Q+ **¥27,000**

調光 位相制御調光用電源
LZA-90822E ¥11,000
LZ2C組合せ時
26VA (100V)
Q+ 27VA (100V)
■AC100V専用
■最大延長距離10m
調光可能範囲1%~100%
ダウンライト本体+位相制御調光用電源
組合せ価格 **¥26,000**
Q+ **¥27,000**

「より品質の高い商品を迅速に納入」をモットーとする大光電機は長年にわたり強力なネットワークづくりを目指してきました。現在、国内各地に70数ヶ所の営業所、配送センターを設置、万全のデリバリー体制を実現しています。

[2017年10月現在]

カタログについてのお問い合わせ、ご相談はもよりの営業所まで

北海道地区

札幌支店 / 札幌市中央区南4条西13-2-2 〒064-0804 Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
札幌サービスセンター / Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
札幌商環境営業所 / Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
札幌ハウジング営業所 / Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
札幌営業所 / Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
旭川営業所 / 旭川市東6条9-1-15 〒070-0026 Tel.(0166)22-2685 Fax.(0166)23-9691
帯広事務所 / Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
北見事務所 / Tel.(0157)25-8176 Fax.(0157)22-0794
函館事務所 / Tel.(0138)84-6450 Fax.(0138)84-6785

東北地区

仙台支店 / 仙台市若林区卸町東2-1-22 〒984-0002 Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615
仙台サービスセンター / Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615
仙台ハウジング営業所 / Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615
仙台営業所 / Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615
郡山営業所 / 福島県郡山市鶴見坦1-3-7 小沼第4ビル1F 〒963-8861 Tel.(024)925-7705 Fax.(024)925-7707
秋田営業所 / 秋田市寺内イサノ131 〒011-0901 Tel.(018)866-2227 Fax.(018)866-2433
青森営業所 / 青森市浜田字豊田32-2 〒030-0843 Tel.(017)723-5300 Fax.(017)723-5310
盛岡営業所 / 岩手県盛岡市みたけ3-2-31 セレクトみたけ1F 〒020-0122 Tel.(019)641-2247 Fax.(019)641-3702
山形事務所 / Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615

関東・甲信越・静岡地区

商環境営業部 / 東京都墨田区両国4-31-17 〒130-0026 Tel.(03)5600-7796 Fax.(03)5600-7797
営業戦略室 / Tel.(03)5600-7796 Fax.(03)5600-7797
市場開発グループ / Tel.(03)5600-7793 Fax.(03)5600-7794
開発営業課 / Tel.(03)5600-7796 Fax.(03)5600-7797
営業1課 / Tel.(03)5600-7796 Fax.(03)5600-7797
営業2課 / Tel.(03)5600-7774 Fax.(03)5600-7784
営業3課 / Tel.(03)5600-7773 Fax.(03)5600-7783
営業4課 / Tel.(03)5600-7793 Fax.(03)5600-7794
営業5課 / Tel.(03)5600-7793 Fax.(03)5600-7794
首都圏ハウジング営業部 / 東京都墨田区横綱1-6-1国際ファッションセンタービル9F 〒130-0015 Tel.(03)5637-1760 Fax.(03)5637-1761
東京プランセンター / Tel.(03)5637-1760 Fax.(03)5637-1761
東京ハウジング営業所 / Tel.(03)5637-1760 Fax.(03)5637-1761
埼玉ハウジング営業所 / さいたま市北区宮原町3-429-1 第一清水ビル2F 〒331-0812 Tel.(048)652-1015 Fax.(048)652-2558
横浜ハウジング営業所 / 横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜5F 〒222-0033 Tel.(045)474-1147 Fax.(045)474-1148
千葉ハウジング営業所 / 千葉市花見川区幕張本郷1-11-9 コスモプラザ3F 〒262-0033 Tel.(043)297-7200 Fax.(043)297-7211
新潟ハウジング営業所 / 新潟市中央区南笹口2-8-13 〒950-0912 Tel.(025)249-8061 Fax.(025)249-8066
首都圏営業部 / 東京都墨田区横綱1-6-1国際ファッションセンタービル9F 〒130-0015 Tel.(03)5637-1762 Fax.(03)5637-1763

東京第1営業所 / Tel.(03)5637-1762 Fax.(03)5637-1763
東京第2営業所 / 東京都立川市錦町3-1-4 齋藤ビルディング4F-B 〒190-0022 Tel.(042)523-9531 Fax.(042)523-9572
埼玉営業所 / さいたま市北区宮原町3-429-1 第一清水ビル2F 〒331-0812 Tel.(048)652-1015 Fax.(048)652-2558
横浜営業所 / 横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜5F 〒222-0033 Tel.(045)474-1147 Fax.(045)474-1148
千葉営業所 / 千葉市花見川区幕張本郷1-11-9 コスモプラザ3F 〒262-0033 Tel.(043)297-7200 Fax.(043)297-7211
静岡営業所 / 静岡市駿河区津島町13-3 〒422-8056 Tel.(054)283-1811 Fax.(054)283-1815
山梨事務所 / Tel.(045)474-1147 Fax.(045)474-1148
関東営業部 / 茨城営業所 / 茨城県土浦市桜町1-15-11 MYビル6F 〒300-0037 Tel.(029)835-2045 Fax.(029)823-0135
宇都宮営業所 / 栃木県宇都宮市東郷郷4-2-7 アークビル2F 〒321-0953 Tel.(028)637-1461 Fax.(028)633-7561
高崎営業所 / 群馬県高崎市問屋町2-1-2 TWINSOL ZERO2F 〒370-0006 Tel.(027)364-4301 Fax.(027)364-4306
新潟営業所 / 新潟市中央区南笹口2-8-13 〒950-0912 Tel.(025)249-8061 Fax.(025)249-8066
長野営業所 / 長野市東和田857-1 信州名鉄長野ビル3F 〒381-0038 Tel.(026)243-8045 Fax.(026)241-9742
松本事務所 / Tel.(0263)28-1987 Fax.(0263)28-1988
東京CSセンター / 東京都墨田区両国4-31-17 〒130-0026 Tel.(03)5600-7806 Fax.(03)5600-7807

中部地区

名古屋支店 / 名古屋市中区東2-28-23 高岳KANAMEビル1F 〒461-0001 Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6171
中部サービスセンター / Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6171
名古屋ハウジング開発営業課 / Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6173
名古屋営業所 / Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6171
北陸営業所 / 石川県金沢市駅西本町1-12-43 〒920-0025 Tel.(076)261-2150 Fax.(076)261-2966
浜松事務所 / Tel.(053)476-1915 Fax.(053)476-1918

近畿地区

大阪商環境営業部 / 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル 〒541-0043 Tel.(06)6222-6260 Fax.(06)6222-6285
開発1課 / Tel.(06)6222-6260 Fax.(06)6222-6285
開発2課 / Tel.(06)6222-6260 Fax.(06)6222-6285
販売1課 / Tel.(06)6222-6260 Fax.(06)6222-6285
販売2課 / Tel.(06)6222-6260 Fax.(06)6222-6285
関西ハウジング営業部 / 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル 〒541-0043 Tel.(06)6222-6275 Fax.(06)6222-6236
大阪支店 / 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル 〒541-0043 Tel.(06)6222-2721 Fax.(06)6222-2722
大阪第1営業所 / Tel.(06)6222-2721 Fax.(06)6222-2722
大阪第2営業所 / Tel.(06)6222-2721 Fax.(06)6222-2722
京滋営業所 / 京都市南区東九条南河辺町1-1 〒601-8034 Tel.(075)672-5899 Fax.(075)672-6114
兵庫営業所 / 兵庫県姫路市東延末1-155 〒670-0965 Tel.(079)240-7470 Fax.(079)240-7475
和歌山事務所 / Tel.(06)6222-2721 Fax.(06)6222-2722

大阪CSセンター

大阪府東大阪市角田1-6-48 〒578-0912 Tel.(072)962-8437 Fax.(072)962-0004

中国・四国地区

中四国支店 / 広島市中区中島町3-25 ニッセイ平和公園ビル8F 〒730-0811 Tel.(082)247-6711 Fax.(082)249-5472
広島営業所 / Tel.(082)247-6711 Fax.(082)249-5472
岡山営業所 / 岡山市南区新保677-11 〒700-0945 Tel.(086)243-9281 Fax.(086)244-0674
高松営業所 / 香川県高松市伏石町2142-5 〒761-8071 Tel.(087)864-5633 Fax.(087)869-0622
山口営業所 / 山口市吉敷下東1-7-1 〒753-0814 Tel.(083)921-3441 Fax.(083)924-4511
山陰事務所 / Tel.(0858)53-2620 Fax.(0858)53-2620
松山事務所 / Tel.(089)905-7670 Fax.(089)958-1671

九州地区

福岡支店 / 福岡市中央区白金2-15-52 〒810-0012 Tel.(092)531-3164 Fax.(092)531-1600
福岡サービスセンター / Tel.(092)531-3164 Fax.(092)531-3168
福岡商環境営業所 / Tel.(092)531-3166 Fax.(092)531-4751
福岡ハウジング開発営業部 / Tel.(092)531-3165 Fax.(092)522-7462
福岡営業所 / Tel.(092)531-3166 Fax.(092)531-0229
熊本営業所 / 熊本市中心区新屋敷3-9-26 アクシス新屋敷1F 〒862-0975 Tel.(096)363-1600 Fax.(096)363-1601
鹿児島営業所 / 鹿児島市荒田2-60-10 内村第2ビル1F 〒890-0054 Tel.(099)251-0150 Fax.(099)251-0105
北九州営業所 / 福岡県北九州小倉北区浅野1-8-4 武田ビル4F 〒802-0001 Tel.(093)533-5701 Fax.(093)533-5705
長崎事務所 / Tel.(092)531-3166 Fax.(092)531-3168
大分事務所 / Tel.(092)531-3166 Fax.(092)531-0229
宮崎事務所 / Tel.(099)251-0150 Fax.(099)251-0105
沖縄事務所 / Tel.(092)531-3166 Fax.(092)531-3168
リビング営業部 / 大阪府東大阪市箕輪3-6-61 〒578-0914 Tel.(072)965-3549 Fax.(072)965-6910
東京リビング営業課 / 東京都墨田区横綱1-6-1国際ファッションセンタービル9F 〒130-0015 Tel.(03)5637-1760 Fax.(03)5637-1761

ショールーム

ライティングコア札幌 / 札幌市中央区南2条西3-2-2(狸小路8丁目) 〒060-0062 Tel.(011)271-0136 Fax.(011)281-1459
ライティングコア仙台 / 仙台市若林区卸町東2-1-22 〒984-0002 Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615
ライティングコア東京 / 東京都墨田区両国4-31-17 〒130-0026 Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6171
ライティングコア名古屋 / 名古屋市中区東2-28-23 高岳KANAMEビル1F 〒461-0001 Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6171
ライティングコア大阪 / 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル1F 〒541-0043 Tel.(06)6222-6224 Fax.(06)6222-6229
ライティングコア広島 / 広島市中区中島町3-25 ニッセイ平和公園ビル1F 〒730-0811 Tel.(082)247-6711 Fax.(082)249-5472
ライティングコア福岡 / 福岡市中央区白金2-15-52 〒810-0012 Tel.(092)531-3165 Fax.(092)522-7462



札幌TACT / 札幌市中央区南4条西13-2-2 〒064-0804 Tel.(011)561-8067 Fax.(011)551-9709
仙台TACT / 仙台市若林区卸町東2-1-22 〒984-0002 Tel.(022)284-5611 Fax.(022)284-5615
TACT東京 / 東京都墨田区両国4-31-17 〒130-0026 Tel.(052)930-6163 Fax.(052)930-6171
名古屋TACT / 名古屋市中区東2-28-23 高岳KANAMEビル3F 〒461-0001 Tel.(052)930-6167 Fax.(052)930-6173

TACT大阪 / 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル 〒541-0043 Tel.(06)6222-6290 Fax.(06)6222-6292
TACT広島 / 広島市中区中島町3-25 ニッセイ平和公園ビル8F 〒730-0811 Tel.(082)247-6711 Fax.(082)249-5472
福岡TACT / 福岡市中央区白金2-15-52 〒810-0012 Tel.(092)531-3165 Fax.(092)522-7462

PLCT / 大阪府東大阪市角田1-6-48 〒578-0912 Tel.(072)962-8418 Fax.(072)962-8425



PLCT / 大阪府東大阪市角田1-6-48 〒578-0912 Tel.(072)962-8418 Fax.(072)962-8425

生産・流通

本社工場 / 大阪市東成区玉津3-13-8 〒537-0023 Tel.(06)6972-4881 Fax.(06)6972-2954
DAIKO中央商品センター / 大阪府東大阪市箕輪3-6-61 〒578-0914 Tel.(072)965-3456 Fax.(072)965-3460
江別配送センター / 北海道江別市工栄町20-14 〒067-0051 Tel.(011)382-6133 Fax.(011)382-6105
関東商品センター / 埼玉県加須市豊野台1-471-5 〒349-1148 Tel.(0480)72-8070 Fax.(0480)72-8074

定期点検は下記のメンテナンスサービス専門会社へご依頼ください。

ダイコーエンジニアリング株式会社

本社 / 大阪府東大阪市角田1-6-48 〒578-0912 Tel.(072)965-7870 Fax.(072)965-7878
北海道地区 / 札幌市中央区南4条西13-2-2 〒064-0804 Tel.(011)561-8152 Fax.(011)551-9709
東京地区 / 東京都墨田区両国4-31-17 〒130-0026 Tel.(03)5600-3445 Fax.(03)5600-3446
埼玉地区 / さいたま市北区宮原町3-429-1 第一清水ビル2F 〒331-0812 Tel.(048)654-0261 Fax.(048)652-2558
横浜地区 / 横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜5F 〒222-0033 Tel.(045)474-1215 Fax.(045)474-1148

※ 事業所名称・住所・電話番号など変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
LZ SMALL DOWNLIGHT & UNIVERSAL DOWNLIGHT 2017年10月発行
Copyright © 2017 by DAIKO ELECTRIC CO., LTD.

掲載の全商品には、消費税が含まれておりません。

照明器具の商品機能、性能に関するお問い合わせは、下記までお電話ください。

ナビダイヤル(全国共通)



0570-003-937

受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00 (土・日・祝・祭日、夏季、年末年始休業日を除く)