

MATCHING LIST

SENMU / マッチング確認一覧表



マッチング結果 明るさ・接続台数(接続容量)

SENMUパワーボックス	PWM調光用 LSM-BBX01 ※調光下限時、器具は消灯します	PWM調色調光用 LSM-BBX02 ※調光下限時、器具は消灯します	位相制御用 LSM-BBX03 ※調光下限時、器具は消灯します	ON/OFF用 LSM-BBX04
TRL□□-APD	○ タブレット表示値1:明るさ5% 480VAまでもしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台までどちらか少ない方
TRL□□-APL	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
TRE2-□□-APD	○ タブレット表示値1:明るさ5% 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
TRE2-□□-APL	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
TRM□□-FPL	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	× 負荷出力オフ後に一瞬点灯する
TRM□□-FMZ	○ タブレット表示値13:明るさ0.1% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
TRH□□-FPL	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	× 負荷出力オフ後に一瞬点灯する
SCF-LED(N)□□-APD	○ タブレット表示値1:明るさ5% 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
SCF-LED(N)□□-APL	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
SC3-LED□□-APD	○ タブレット表示値1:明るさ5% 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
SC3-LED□□-APL LLH-LED□□-FPL	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
HO2-LEDN(W)□□-FPL 注) 屋内設置に限り使用可能	○ タブレット表示値13:明るさ5% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	× 負荷出力オフ後に一瞬点灯する
SO3-LED(N)□□-FPD 注) 屋内設置に限り使用可能	○ タブレット表示値1:明るさ5% 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
DC24V灯具 ※2 + DC24V電源(ELD2-24240FD)	○ タブレット表示値13:明るさ3% ※1 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
DC24V灯具 ※3 + DC24V電源(ELD2-2435FD)				
DC24V灯具 ※2 + DC24V電源(ELD24320FD)				
DC24V灯具 ※3 + DC24V電源(ELD2-2416P)				
DC24V灯具 ※2 + DC24V電源(ELD2475F)				
R-EX□□ + DC24V電源(ELD2475F)	× 対象外	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
TA-LED□□ SFL□□ TFL-LED				
D-EX12/D-EX13/D-EX14	× 対象外	× 対象外	×	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
SCF-LED□□-APT TRE2-□□-APT				
DC24V灯具(調光調色) ※4 + 調光ドライバー(PDD240DT) ・DC24V電源(ELD2-24240FD)	× 対象外	○ 1回路/タブレット表示値13:明るさ5% ※1 2回路/タブレット表示値1:色温度2800K 480VAまでしくは電源20台まで どちらか少ない方	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでしくは電源20台までどちらか少ない方
DC24V灯具(調光調色) ※4 + 調光ドライバー(PDD240DT) ・DC24V電源(ELD2475F)				
DC24V灯具(調光調色) ※4 + 調光ドライバー(PDD240DT) ・DC24V電源(ELD24320F)				

マッチング確認器具

※1 必ずタブレットで下限12設定を行ってください。下限設定しない場合タブレット表示12~1で点灯と消灯の表示が異なります。

※2 DC24V灯具 (注)屋内設置に限り使用可能

製品名	形名
LEDモジュール	FL-LED2
LEDモジュール	XC-LED2
LEDモジュール	MC-LED4 D
LEDモジュール	MC-LED4 S
LEDモジュール	MC-LED4 HR
LEDモジュール	MC-LED4
LEDモジュール	MU-LED
LEDモジュール	CHC-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXH-LED
フレキシブルLEDモジュール	FX50-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXL-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXS2-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXD-LED2
フレキシブルLEDモジュール	FXYT-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXYS-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXU-LED
DNL PROFILE SYSTEM	PFM (+FXH-LED)
DNL PROFILE SYSTEM	PFM (+FX50-LED)
DNL PROFILE SYSTEM	PFSH (+FX50-LED)
DNL PROFILE SYSTEM	PFS (+FX50-LED)
冷蔵・冷凍ケース照明用LEDモジュール	CLED2
冷蔵・冷凍ケース照明用LEDモジュール	CLED3
屋外用フレキシブルLEDモジュール	FXA-T9-WP
屋外用フレキシブルLEDモジュール	FXA-T28-WP
屋外用フレキシブルLEDモジュール	FXA-S9-WP
屋外用フレキシブルLEDモジュール	FXA-S11-WP
屋外用フレキシブルLEDモジュール	FXE-LED-WP
軒下用フレキシブルLEDモジュール	FXH-LED-WP
軒下用フレキシブルLEDモジュール	FX50-LED-WP
軒下用フレキシブルLEDモジュール	FXL-LED-WP
軒下用フレキシブルLEDモジュール	FXS2-LED-WP
軒下用LEDモジュール	CLED2-WP
きのご育成用LEDモジュール	KN-LED

※3 DC24V灯具(屋内用)

製品名	形名
LEDモジュール	FL-LED2
LEDモジュール	XC-LED2
LEDモジュール	MC-LED4 D
LEDモジュール	MC-LED4 S
LEDモジュール	MC-LED4 HR
LEDモジュール	MC-LED4
LEDモジュール	MU-LED
LEDモジュール	CHC-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXH-LED
フレキシブルLEDモジュール	FX50-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXL-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXS2-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXD-LED2
フレキシブルLEDモジュール	FXYT-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXYS-LED
フレキシブルLEDモジュール	FXU-LED
DNL PROFILE SYSTEM PFM	PFM (+FXH-LED)
DNL PROFILE SYSTEM PFM	PFM (+FX50-LED)
DNL PROFILE SYSTEM PFSH	PFSH (+FX50-LED)
DNL PROFILE SYSTEM PFS	PFS (+FX50-LED)

※4 DC24V灯具(調色調光)

製品名	形名
調光・調色LEDモジュール	MCT-LED2
調光・調色フレキシブルLEDモジュール	FXT-LED