

ダウンライト

楽調 温調 段調 調色調光

ベーシック

小径

浅型

高天井用

グレアレレス

ユニバーサル

保安灯

人感センサー付

ランプタイプ

M形

シーリングダウン

スイッチ適合表

埋込穴 75

高気密S_B形 プルレス 色温度切替タイプ

NEW

白熱灯100W相当


電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

DDL-5286 FW

定格光束 560lm	消費電力 8.4W	固有エネルギー消費効率 66.6lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥11,300(税抜) (LED内蔵)


- LED LED 8.4W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.4kg
 - 15VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 - 拡散/パネル付
 - 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
 - 調光可能(1%~100%)
 - ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-37154E-39672~5)
 - 光源寿命40,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - ※シーンコントローラーは使用できません



埋込必要高 90 LED交換 不可

よくばり 温度保護機能付 特許登録済 意匠登録済

△60° 2700K-3500K-5000K / Ra83



白熱灯60W相当


電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

DDL-5285 FW

定格光束 360lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 62.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------


¥10,300(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.8W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.4kg
 - 11VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 - 拡散/パネル付
 - 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
 - 調光可能(1%~100%)
 - ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-37154E-39672~5)
 - 光源寿命40,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - ※シーンコントローラーは使用できません



よくばり 温度保護機能付 特許登録済 意匠登録済

△60° 2700K-3500K-5000K / Ra83



埋込穴 100

高気密S_B形 グレアレレス プルレス 色温度切替タイプ

白熱灯100W相当


電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

DDL-4814 FW

定格光束 570lm	消費電力 8.4W	固有エネルギー消費効率 67.9lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥14,800(税抜) (LED内蔵)


- LED LED 8.4W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.5kg
 - 15VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 - 拡散/パネル付
 - 電源付(別置)
 - 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
 - 調光可能(1%~100%)
 - ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-37154E-39672~5)
 - 光源寿命50,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - ※シーンコントローラーは使用できません



埋込必要高 80 LED交換 不可

よくばり 防雨形 温度保護機能付 特許登録済

△50° 2700K-3500K-5000K / Ra83



まぶしさを抑えるグレアレレス設計

人の視野は水平に対して上下約30°と言われています。視野角に入ってくるグレアレを無くするために、光源の光が直接目に入りにくい器具設計で、グレアカットオフアングルを35°に設定。目に優しい快適な照明環境をつくりだします。

