

ベースダウンライト

埋込穴 **100** NEW

COBタイプ 高気密S₈形

白



白熱灯100W相当


非調光

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当
●14VA
■調光器併用不可

調光

LED LED 8.5W
白熱灯100W相当
●15VA
■調光可能(1%~100%)
■調光器別売(DP-37154E-39672~5-40720)

- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm



意匠登録済

埋込必要高 80 傾斜天井 5.5° LED交換 不可 防雨形 温度保護機能付

昼白色 5000K・Ra83

DDL-5104 WW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
780lm 7.6W 102.6lm/W
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

温白色 3500K・Ra83

DDL-5104 AW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
760lm 7.6W 100.0lm/W
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

電球色 2700K・Ra83

DDL-5104 YW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
710lm 7.6W 93.4lm/W
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

昼白色 5000K・Ra83

DDL-5104 WB (黒) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
660lm 7.6W 86.8lm/W
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

DDL-5004 WW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
780lm 8.5W 91.7lm/W
¥6,500(税抜) (LED内蔵)

DDL-5004 AW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
760lm 8.5W 89.4lm/W
¥6,500(税抜) (LED内蔵)


DDL-5004 YW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
710lm 8.5W 83.5lm/W
¥6,500(税抜) (LED内蔵)


DDL-5004 WB (黒) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
660lm 8.5W 77.6lm/W
¥6,500(税抜) (LED内蔵)


▲60° 5000K/Ra83




▲60° 3500K/Ra83



▲60° 2700K/Ra83



▲60° 5000K/Ra83



白熱灯80W相当


非調光

LED LED 6.6W
白熱灯80W相当
●12VA
■調光器併用不可

調光

LED LED 7.4W
白熱灯80W相当
●13VA
■調光可能(1%~100%)
■調光器別売(DP-37154E-39672~5-40720)

- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm



意匠登録済

埋込必要高 80 傾斜天井 5.5° LED交換 不可 防雨形 温度保護機能付

昼白色 5000K・Ra83

DDL-5103 WW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
610lm 6.6W 92.4lm/W
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

温白色 3500K・Ra83

DDL-5103 AW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
590lm 6.6W 89.3lm/W
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

電球色 2700K・Ra83

DDL-5103 YW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
560lm 6.6W 84.8lm/W
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

DDL-5003 WW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
610lm 7.4W 82.4lm/W
¥6,300(税抜) (LED内蔵)


DDL-5003 AW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
590lm 7.4W 79.7lm/W
¥6,300(税抜) (LED内蔵)


DDL-5003 YW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
560lm 7.4W 75.6lm/W
¥6,300(税抜) (LED内蔵)

▲60° 5000K/Ra83



▲60° 3500K/Ra83



▲60° 2700K/Ra83



白熱灯60W相当


非調光

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
●9VA
■調光器併用不可

調光

LED LED 5.6W
白熱灯60W相当
●10VA
■調光可能(1%~100%)
■調光器別売(DP-37154E-39672~5-40720)

- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm



意匠登録済

埋込必要高 80 傾斜天井 5.5° LED交換 不可 防雨形 温度保護機能付

昼白色 5000K・Ra83

DDL-5102 WW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
480lm 5.2W 92.3lm/W
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

温白色 3500K・Ra83

DDL-5102 AW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
470lm 5.2W 90.3lm/W
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

電球色 2700K・Ra83

DDL-5102 YW (白) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
440lm 5.2W 84.6lm/W
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

昼白色 5000K・Ra83

DDL-5102 WB (黒) 非調光
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
400lm 5.2W 76.9lm/W
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

DDL-5002 WW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
480lm 5.6W 85.7lm/W
¥4,300(税抜) (LED内蔵)

DDL-5002 AW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
470lm 5.6W 83.9lm/W
¥4,300(税抜) (LED内蔵)


DDL-5002 YW (白) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
440lm 5.6W 78.5lm/W
¥4,300(税抜) (LED内蔵)


DDL-5002 WB (黒) 調光

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
400lm 5.6W 71.4lm/W
¥4,300(税抜) (LED内蔵)


▲60° 5000K/Ra83



▲60° 3500K/Ra83



▲60° 2700K/Ra83



▲60° 5000K/Ra83

