

埋込穴
100

ダイクロハロゲン65W相当



調光

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	8.5W	69.4lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
560lm	8.5W	65.9lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	8.5W	61.2lm/W

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 0.7kg
- 15VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
首振り各30°・回転350°
拡散パネル付
電源付(別置)
AC100V
調光可能(1%~100%)
調光器別売(DP-37154E-39672~5)
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm



調光

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	8.5W	61.2lm/W

¥14,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 0.7kg
- 15VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
首振り各30°・回転350°
拡散パネル付
電源付(別置)
AC100V
調光可能(1%~100%)
調光器別売(DP-37154E-39672~5)
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 1190
φ1.1 300
φ1.6 130
φ2.1 75

埋込
必要高
100
LED交換
不可
調光
温度保護
機能付

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 1140
φ1.1 285
φ1.6 125
φ2.1 71

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 1050
φ1.1 265
φ1.6 115
φ2.1 66



調光

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400lm	8.5W	47.0lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	8.5W	43.5lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 0.7kg
- 15VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
首振り各30°・回転350°
拡散パネル付
電源付(別置)
AC100V
調光可能(1%~100%)
調光器別売(DP-37154E-39672~5)
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 810
φ1.1 200
φ1.6 90
φ2.1 51

埋込
必要高
100
LED交換
不可
調光
温度保護
機能付

LED LED 8.5W
ダイクロハロゲン65W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 750
φ1.1 185
φ1.6 83
φ2.1 47

ダイクロハロゲン50W相当



調光

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
360lm	5.6W	64.3lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	5.6W	60.7lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
320lm	5.6W	57.1lm/W

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 0.7kg
- 10VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
首振り各30°・回転350°
拡散パネル付
電源付(別置)
AC100V
調光可能(1%~100%)
調光器別売(DP-37154E-39672~5)
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 20°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.4 1430
φ0.7 355
φ1.1 160
φ1.4 89

埋込
必要高
100
LED交換
不可
調光
温度保護
機能付

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 20°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.4 1350
φ0.7 335
φ1.1 150
φ1.4 84

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 20°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.4 1270
φ0.7 315
φ1.1 140
φ1.4 79



調光

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	5.6W	60.7lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
320lm	5.6W	57.1lm/W

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.6W	53.6lm/W

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 0.7kg
- 10VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
首振り各30°・回転350°
拡散パネル付
電源付(別置)
AC100V
調光可能(1%~100%)
調光器別売(DP-37154E-39672~5)
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 625
φ1.1 155
φ1.6 69
φ2.1 39

埋込
必要高
100
LED交換
不可
調光
温度保護
機能付

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 590
φ1.1 145
φ1.6 65
φ2.1 37

LED LED 5.6W
ダイクロハロゲン50W相当

単位=Lx
1000
500
200
100

水平距離(m)
0 1 2 4

1/2照射角 30°
1/2照射径

鉛直照射度
φ0.5 550
φ1.1 135
φ1.6 61
φ2.1 34

ユニバーサルダウンライト

フレキシブルなライティングを求めるなら

照射方向を自由に変えることができるユニバーサルダウンライト。部屋のレイアウト変えをした時、雰囲気を変えたい時、灯具を動かすだけでシーンに合わせたライティングが楽しめます。

傾斜角55°までの天井に取り付け可能。
傾斜角30°程度の緩やかな天井から直下を照射するようない方も可能です。

ダウンライト
柔調
温調
段調
調色調光
ベーシック
超浅型
小径
高天井用
グレアレス
ユニバーサル
ウォールウォッシュ
保安灯
人感センサー付
ランプタイプ
M形
シリリングダウン
別売部品