埋込穴 125

高気密SB形　プルレス 色温度切替タイプ

埋込必要高 80　LED交換 不可

白熱灯100W相当

電球色 2700K·Ra83　温白色 3500K·Ra83　昼白色 5000K·Ra83

DDL-4811 FW（白）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680ℓm	8.4W	81.0ℓm/W

DDL-4811 FB（黒）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580ℓm	8.4W	69.0ℓm/W

¥10,800（税抜）（LED内蔵）

LED 8.4W
白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.5kg　• 15VA



■傾斜天井にも使用可能(55°まで)　■拡散パネル付
■色温度切替機能付(2700K·3500K·5000K)
■調光可能(1%~100%)　※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■AC100V
■調光器別売(DP-37154E·39672~5)
■光源寿命50,000時間
■取付可能天井厚5~25㎜
■シーンコントローラーは使用できません

よくばり　温度保護機能付　特許登録済　意匠登録済

DDL-4811 FW



DDL-4811 FB



白熱灯60W相当

電球色 2700K·Ra83　温白色 3500K·Ra83　昼白色 5000K·Ra83

DDL-4810 FW（白）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
410ℓm	5.8W	70.7ℓm/W

DDL-4810 FB（黒）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	5.8W	60.3ℓm/W

¥9,800（税抜）（LED内蔵）

LED 5.8W
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.5kg　• 11VA



■傾斜天井にも使用可能(55°まで)　■拡散パネル付
■色温度切替機能付(2700K·3500K·5000K)
■調光可能(1%~100%)　※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■AC100V
■調光器別売(DP-37154E·39672~5)
■光源寿命50,000時間
■取付可能天井厚5~25㎜
■シーンコントローラーは使用できません

よくばり　温度保護機能付　特許登録済　意匠登録済

DDL-4810 FW



DDL-4810 FB



埋込穴 100

高気密SB形　プルレス 色温度切替タイプ

埋込必要高 80　LED交換 不可

白熱灯100W相当

電球色 2700K·Ra83　温白色 3500K·Ra83　昼白色 5000K·Ra83

DDL-4809 FW（白）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680ℓm	8.4W	81.0ℓm/W

DDL-4809 FB（黒）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580ℓm	8.4W	69.0ℓm/W

¥9,800（税抜）（LED内蔵）

LED 8.4W
白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg　• 15VA



■傾斜天井にも使用可能(55°まで)　■拡散パネル付
■色温度切替機能付(2700K·3500K·5000K)
■調光可能(1%~100%)　※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■AC100V
■調光器別売(DP-37154E·39672~5)
■光源寿命50,000時間
■取付可能天井厚5~25㎜
■シーンコントローラーは使用できません

よくばり　温度保護機能付　特許登録済　意匠登録済

DDL-4809 FW



DDL-4809 FB



白熱灯60W相当

電球色 2700K·Ra83　温白色 3500K·Ra83　昼白色 5000K·Ra83

DDL-4808 FW（白）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
410ℓm	5.8W	70.7ℓm/W

DDL-4808 FB（黒）

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	5.8W	60.3ℓm/W

¥8,800（税抜）（LED内蔵）

LED 5.8W
白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg　• 11VA



■傾斜天井にも使用可能(55°まで)　■拡散パネル付
■色温度切替機能付(2700K·3500K·5000K)
■調光可能(1%~100%)　※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■AC100V
■調光器別売(DP-37154E·39672~5)
■光源寿命50,000時間
■取付可能天井厚5~25㎜
■シーンコントローラーは使用できません

よくばり　温度保護機能付　特許登録済　意匠登録済

DDL-4808 FW



DDL-4808 FB