

人感センサー

小型シーリング

楽調
温調
段調
調色調光



施工写真検索番号 1-W332

使用器具 DCL-38270 YE



施工写真検索番号 2-082

使用器具 DCL-37545



施工写真検索番号 1-U605

使用器具 DCL-38506 W



DCL-38270 WE 昼白色 5000K・Ra83

定格光束 1660lm	消費電力 17.6W	固有エネルギー消費効率 94.3lm/W
----------------	---------------	-------------------------



DCL-38270 YE 電球色 2700K・Ra83

定格光束 1340lm	消費電力 17.6W	固有エネルギー消費効率 76.1lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥22,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 17.6W 明るさFHC28W相当
- 鏡板 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ350 高130mm 1.2kg
 - 33VA
 - 点灯照度調節機能付(5~50lx切)
 - 点灯保持時間調節機能付(5~180秒)
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

クイック取付式
カバー回転式
虫が入りにくいタイプ

強制ON

LED交換不可 非調光




DCL-37545 電球色 2700K・Ra83

定格光束 260lm	消費電力 6.7W	固有エネルギー消費効率 38.8lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥14,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** 高演色LED 6.7W 白熱灯60W相当
- プラスチック 白
 - ポリカーボネート 乳白(マット)
 - 径φ175 高60mm 0.5kg
 - 14VA
 - 点灯照度調節機能付(5~50lx切)
 - 点灯保持時間調節機能付(5~180秒)
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



強制ON

LED交換不可 非調光




DCL-38506 W 昼白色 5000K・Ra83

定格光束 1190lm	消費電力 12.6W	固有エネルギー消費効率 94.4lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥19,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 12.6W 明るさFL30W相当
- 鏡板 白塗装
 - ポリカーボネート 乳白
 - 巾70 長635 高65mm 1.1kg
 - 16VA
 - 点灯照度調節機能付(5~50lx切)
 - 点灯保持時間調節機能付(5~180秒)
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



強制ON

LED交換不可 非調光

※センサー無タイプ(DCL-38504W-38504Y P.365)




DCL-38505 W 昼白色 5000K・Ra83

定格光束 590lm	消費電力 6.6W	固有エネルギー消費効率 89.4lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥15,000(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 6.6W 明るさFL20W相当
- 鏡板 白塗装
 - ポリカーボネート 乳白
 - 巾70 長355 高65mm 0.7kg
 - 14VA
 - 点灯照度調節機能付(5~50lx切)
 - 点灯保持時間調節機能付(5~180秒)
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



強制ON

LED交換不可 非調光

※センサー無タイプ(DCL-38503W-38503Y-39742W-39742Y P.365)

人感センサー

ON/OFFタイプ

人を感じて自動で点灯・消灯。昼間など設定照度以上のあるさや、人がいない時は消灯しています。消し忘れがなく経済的なあがりです。強制ON機能により、壁スイッチの操作で100%点灯維持もできます。

注) 壁スイッチは常にONの状態でご使用ください。

強制ON



▶ 人感センサーについて P.772・785